

urządzenie przykładowe można je zastąpić innym o równoważnych parametrach



agregat pompujący przeznaczony do montażu w podłodze. **Zintegrowany** z kratką ściekową **odporną** na ciężar człowieka.

**Doskonałe** rozwiązanie dla pomieszczeń położonych na **najniższym** poziomie budynku w których konieczne jest wykonanie spustu podłogowego, z którego grawitacyjny odpływ ścieków jest utrudniony lub niemożliwy.

Posiada **dwa króćce** doprowadzające **DN100** dzięki którym można do niego podłączyć odpływ z innych przyborów sanitarnych z wyjątkiem WC. Możliwe jest podłączenie do niego **pralki** i **zmywarki**.

Urządzenie to jest **szczególnie** polecane do zastosowania w pralni, kotłowni, garażu, domowym fitness, i t.d.

Hermetyczny, **trwały** zbiornik ściekowy z tworzywa o pojemności 100 litrów. Pokrywa zintegrowana z kratką ściekową, jest wyposażona w syfon **zapobiegający** rozprzestrzenianiu się brzydkich zapachów. **Łatwy** montaż ze względu na obustronne położenie króćców doprowadzających.

**UWAGA:** opis zamieszczony powyżej dotyczy ogólnie urządzenia tego typu.

Szczegółowe parametry danego modelu podano poniżej. Przy wyborze modelu oprócz regulaminów i warunków lokalnych w miejscu instalacji, należy uwzględnić rodzaj / ilość napływających ścieków, odległość / wysokość na jaką mają być wypompowywane, rodzaj użytkowników oraz sposób korzystania przez nich z przyborów podłączonych do urządzenia.

	typ wirnika	wolny przełot mm	materiał obudowy	wydajność max l/min	wysokość max m	moc P <sub>2</sub> silnika kW	napięcie zasilania V
		10	POLIM	168	6	0,16	230

